



UN COUP DE NEUF *en un tour de main!*

## Levis simply refresh portes & fenêtres



### Description

Peinture satinée de qualité à **base d'eau**, applicable sans primer. Conçue spécialement pour les fenêtres et portes en bois, PVC ou aluminium. Convient également aux supports déjà peints ou vernis. Extrêmement résistante aux griffes et lavable.

### Domaine d'application

Spécialement conçue pour les portes et fenêtres en bois, PVC ou aluminium. Convient aussi pour des supports déjà peints et vernis. A l'intérieur.

### Caractéristiques

Facile à appliquer. Faible en odeur. Extrêmement résistante aux griffes et lavable. Assure une finition parfaitement lisse. Ne nécessite pas de primaire. Uniquement si vous peignez du bois nu à l'extérieur, appliquez d'abord une couche de Levis Expert Primer Bois Extérieur.

### Aspect

Satiné

### Teintes

4 couleurs prêtes à l'emploi (Y compris 3 couleurs RAL - RAL 9010, 7016 et 7039). Aussi d'autres couleurs disponibles en machine à teinter.

### Emballages

Couleurs prêtes à l'emploi: 0.75l.

Machine à teinter: 1 l. Disponible en 2 bases: Base White et Base Clear.

## Mode d'emploi

Produit prêt à l'emploi. Bien remuer avant l'emploi. Appliquer au pinceau ou au rouleau laqueur. Ne pas appliquer par des températures inférieures à 10°C ou par temps humide. Nettoyage des outils à l'eau tiède et au savon.

### Rendement

11 m<sup>2</sup>/l/couche ou 0,75 L = ± 8 m<sup>2</sup> par couche

### Temps de séchage

Hors poussière: après 1 h.

Recouvrable: après 6 heures

## Supports / Application

*Bois, PVC, aluminium. Peut aussi être utilisée sur des supports déjà peints ou vernis.*

### Préparation

Une bonne préparation est indispensable pour une bonne adhérence de la peinture.

Nettoyez la surface à peindre, éliminez la peinture ancienne ou le vernis ancien qui n'adhère pas correctement et dégraissez soigneusement. Poncez soigneusement et dépoussiérez.

- Nettoyez la surface non traitée à peindre et ensuite dégraissez soigneusement, de préférence à l'essence de nettoyage ou à l'acétone. Sur des supports déjà peints ou vernis, dégraissez à l'essence de nettoyage ou à l'eau ammoniacale (9 parts d'eau et 1 part d'ammoniaque) et rincez profondément à l'eau propre.
- Éliminez la peinture ancienne ou le vernis ancien qui n'adhère pas correctement par ponçage. Si l'écaillage est général: éliminez complètement les anciennes couches. Ensuite, dégraissez à nouveau.
- Bois : petites fissures et irrégularités du bois: rebouchez avec un produit Polyfilla adéquat.
- Avant de commencer à peindre: poncez soigneusement (grain P180-P240) et bien dépoussiérez.

### Finition

Appliquez 2 couches de Levis Simply Refresh Portes et Fenêtres. Laissez sécher au moins 6 heures entre chaque couche. Poncez légèrement entre les couches.

### Conseils supplémentaires

Avant de fermer la porte ou le châssis, attendre au moins 24 heures après l'application de la deuxième couche.

## Sécurité et stockage

### Sécurité

Eviter le contact avec la peau et les yeux. Conserver hors de portée des enfants. Ne pas jeter les résidus à l'égout.

### Teneur en COV

Ce produit contient au max. 80 g/l COV. Valeur limite en UE pour ce produit (catégorie A/d): 130 g/l (2010).

### Stockage

Bien refermer l'emballage après usage. Conserver à l'abri du gel.

La présente notice, datée 19-11-2021, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements : tél. +32 (0)800.24.111

En cas d'intoxication, contactez immédiatement le Centre Antipoison au numéro +32 (0)70.245.245

Akzo Nobel Paints Belgium NV/SA, Everest Office Park, Leuvensesteenweg 248 B, B-1800 Vilvoorde, tel. +32 (0)2.254.22.11

[www.levis.info](http://www.levis.info)