

Xyladecor

Portes & Châssis UV-Plus



1. DESCRIPTION

Lasure satinée de haute qualité reposant sur une formulation high solid unique. Extrêmement élastique et durable grâce aux filtres UV spéciaux et aux pigments micronisés.

Domaine d'application

Protège les menuiseries extérieures stables (portes, châssis, vérandas) durablement contre les intempéries:

- Prévient le grisaillement du bois.
- Empêche la pénétration d'humidité.

Teintes

Incolore, Pin, Chêne clair, Chêne naturel, Chêne foncé, Teck, Acajou, Noyer et Palissandre.

Emballage

0,75l et 2,5l

2. SUPPORTS / SYSTÈMES

Bois neuf

Poncer, dépolir et dégraisser.
Appliquer 1 couche de **Xyladecor Primer Clear**.
Appliquer 2 couches de **Xyladecor Portes & Châssis UV-Plus**.

Bois lasuré

Poncer, dépolir et dégraisser.
Appliquer 2 couches de **Xyladecor Portes & Châssis UV-Plus**.

Bois lasuré, en mauvais état, bois verni ou bois peint

Éliminer les anciennes couches jusqu'au bois nu.
Traiter comme bois neuf.

3. MODE D'APPLICATION

Bien mélanger avant emploi. Le produit se présente sous forme d'un léger gel. Le gel peut être mélangé jusqu'à viscosité normale.

Application à la brosse ou au rouleau.

Prêt à l'emploi.

Nettoyage du matériel au white spirit.

Rendement

20 m²/litre/couche.

Séchage

A 20°C et 60% H.R.:

Hors poussière: 3 h.

Recouvrable: 16 à 24 h.

Densité

Ca. 0,93 kg/l.

Aspect

Satiné.

4. SÉCURITÉ

Sécurité

Prévoir une ventilation suffisante pendant application et séchage du produit. Eviter toute source de chaleur et d'étincelles.

La présente notice, datée août 2010, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.32.000.

En cas d'intoxication, contactez immédiatement le Centre Anti-Poison au numéro +32 (0)70.245.245.

Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, Tel. +32 (0)2.254.22.11

www.xyladecor.be



AkzoNobel