

Ambiance Beton Effect



Productomschrijving

Extra mat, watergedragen product voor een unieke betonlook.

Toepassing

Toepasbaar op muren. Voor gebruik binnen.
Niet geschikt voor buiten en vochtige ruimtes.

Eigenschappen

Uitstekend kleurbehoud door de toevoeging van een speciaal additief.
Dekt in 1 laag. Oneffenheden en kleine beschadigingen/haarscheurtjes in de ondergrond (kleiner dan 2 mm) kunnen hiermee makkelijk weggewerkt worden. Uitstekend afwasbaar. Krasvast.
Gemakkelijk aan te brengen met de gladde rol en strijker.



De nieuwe HD Colour formule biedt unieke bescherming tegen UV-stralen en andere slijtage. Je kunt zo extra lang genieten van je Levis Ambiance kleurkeuze.

Aspect

Extra Mat.

Kleuren

3 kant en klare kleuren (zie kleurdocumentatie).

Verpakkingen

2,5l en 5l

Verwerking

Voor gebruik goed omroeren. Verwerking met gladde rol en strijker. Gebruiksklaar.
Verwerkingstemperatuur tussen 10 °C en 25 °C.
Reiniging gereedschap met lauw water en zeep.

Rendement

± 5 à 8 m²/l per laag, afhankelijk van de structuur van de ondergrond.

Droogtijd

Stofdroog: 2 uur

Overschilderbaar: 8 uur

Ondergronden en gebruiksaanwijzing

Pleisterwerk, gipskartonplaat, cementbezetting, baksteen, ruwe beton, cellenbeton, betonblokken, glasvezel.

Vorbereiding nieuwe ondergronden

- *Pleisterwerk, gipskartonplaat, glasvezel, cementbezetting, baksteen, ruwe beton, cellenbeton, betonblokken.*

Ondergrond reinigen, ontvetten en stofvrij maken. Indien van toepassing: scheuren, barstjes en gaten (groter dan 2 mm) opvullen met een geschikt Polyfilla product. Eventueel de ondergrond licht opschuren (bv. pleisterwerk) en grondig ontstoffen.

Vervolgens 1 laag Ambiance Murprimer aanbrengen. Bij niet coherente of nog poederende ondergronden na ontstoffen wordt Levis Vlekbedekkende Primer aangeraden als primer i.p.v. Ambiance Murprimer.

Vorbereiding bij renovatie

- Er is meestal geen primer nodig op oude lagen in goede staat mits een goede voorbereiding.
- Indien van toepassing: grote scheuren en gaten (groter dan 2mm) opvullen met een geschikt Polyfilla product.
- Slecht hechtende verf verwijderen. Daarna ontstoffen.
- Goed hechtende oude lagen afwassen/ontvetten met ammoniakwater (9 delen water en 1 deel ammoniak). Eventueel mat schuren en ontstoffen.
- In geval van krijtende of poederende oude verflagen 1 laag Levis Vlekbedekkende Primer aanbrengen.
- In geval van roet- of nicotine vlekken 1 laag Levis Vlekbedekkende Primer aanbrengen.

Afwerking

Een laag Ambiance Beton Effect aanbrengen met de gladde rol als een normale muurverf. Vervolgens 5 minuten wachten vooraleer Ambiance Beton Effect te behandelen met de strijker, maar ook niet langer wachten dan max. 30 minuten na het aanbrengen.

De laag willekeurig gladstrijken in alle richtingen met de strijker om een uniek beton effect te bekomen.

Opmerking: Indien nodig bij een sterk gestructureerde ondergrond of een ondergrond met voegen dieper dan 2 mm een tweede laag aanbrengen.

Tip 1: Niet meer Ambiance Beton Effect aanbrengen dan dat je binnen de 30 minuten kan gladstrijken. Er kan best gewerkt worden in vlakken van max. 4 à 5 m² om het mooiste effect te bekomen.

Tip 2: Hou de strijker onder een kleine hoek met het handvat dicht tegen de muur en oefen weinig druk uit voor het mooiste resultaat.

Veiligheid en bewaring

Veiligheid

Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Buiten bereik van kinderen bewaren.

Afval niet in de gootsteen werpen.

Bewaring

Blik goed hersluiten. Vorstvrij bewaren.

Deze technische steekkaart, op datum van 1-10-2019, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.24.111

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Antigifcentrum contacteren op nummer: +32 (0)70.245.245

Akzo Nobel Paints Belgium NV/SA, Everest Office Park, Leuvensesteenweg 248 B, B-1800 Vilvoorde +32 (0)2.254.22.11

www.levis.info

AkzoNobel