

V33 BELGIUM SPRL
Ambachtenstraat 11B
B-3210 LUBBEEK
tel : (32)16 62 92 92
www.v33.be



LASURE – HIGH PROTECTION



Protection durable pour bois
Filtre UV efficace

CARACTERISTIQUES

Lasure satinée de nouvelle génération à haute concentration en agents anti-UV.

- Prête à l'emploi.
- Facile d'application.
- Ne coule pas.
- Convient pour tous types de bois, à l'exception de l'iroko et des bois exotiques.

PREPARATION

- **Bois bruts** : poncer et dépeussier. Pour les bois gras, dégraisser au Solvant nettoyeur V33. Traiter préalablement votre bois avec le Traitement Multi-Usages. Appliquer au préalable le Primer Lasure Portes & châssis
- **Bois défraîchis déjà lasurés** : broser pour enlever les parties non adhérentes, égrener au papier de verre et dépeussier.

APPLICATION

- Bien remuer avant l'utilisation. Appliquer en 2 couches au pinceau ou au pistolet (dilution avec 10% de white spirit) sur un bois propre, sec et dégraissé. Egrener entre couches. Conditions d'application : entre 12° et 25°C par temps sec.
- *La couleur, la porosité, l'essence et l'âge du bois peuvent influencer la teinte définitive du support traité. Faites toujours un test sur une partie peu visible afin d'apprécier le rendu final.*
- *Conditions idéales d'application : entre 12° et 25°C par temps sec.*

Nettoyage des outils : White Spirit

Rendement :

- 1 L = +/- 12 m²

Matériel : pinceau ou pistolet (dilution à 10% de White Spirit).

Séchage :

- Entre 2 couches : 12 h

- Séchage complet : 24 h