

TUIN

HUIS BUITEN

HUIS BINNEN

Xyladecor Dekkende Beits TQ



1. PRODUCTOMSCHRIJVING

Zijdeglanzende dekkende beits op basis van acrylaten in dispersie. Aankleurbaar op mengmachine.

Toepassingsgebied

Laat toe om buiten- en binnenschrijnwerk dekkend aan te kleuren. Laat toe om oude beitsen te overschilderen om kleurverschillen weg te werken. Ook toepasbaar op ramen binnenshuis, op binnenschrijnwerk in woonkamers, keukens, badkamers en kinderkamers. Mag binnen extra met een acrylaatvernis verstevigd worden.

Eigenschappen

Het reliëf van het hout blijft zichtbaar. Beschermt maatvast buitenschrijnwerk (ramen, deuren, poorten) tegen weersinvloeden. Waterafstotend, dampdoorlatend en kleurvast.

Aspect

Zijdeglans.

Kleuren

Zie kleurendocumentatie.
Ook verkrijgbaar in RAL-kleuren.

Verpakkingen

1l en 2,5l

2. ONDERGROND / SYSTEMEN

Nieuw hout

Fijn schuren, stofvrij maken en ontvetten.
Aanbrengen van 1 laag **Xyladecor Primer Clear Extra**.
Afwerken met 2 lagen **Xyladecor Dekkende Beits TQ**.

Gebeitst hout

Schuren, stofvrij maken en ontvetten.
Aanbrengen van 2 lagen **Xyladecor Dekkende Beits TQ**.

Gebeitst hout, in slechte staat, gevernist of geverfd hout

Alle oude lagen verwijderen tot op het kale hout.
Behandelen als nieuw hout.

3. VERWERKING VAN HET PRODUCT

Voor gebruik goed omroeren.

Verwerking met borstel en rol. Werk af in de richting van de houtnerf. Aangepaste rol en borstel gebruiken.

Gebruiksklaar. Voor zachte houtsoorten (tuinhuis of tuinhout) dien je de eerste laag steeds 10% te verdunnen met water. Reiniging gereedschap met water.

Rendement

Max. 12 m²/liter/laag.

Droogtijd

Bij 20°C en 60% R.V.:

Droog: 1 uur.

Overschilderbaar: 8 uur.

Dichtheid

Ca. 1,26 kg/l.

4. VEILIGHEID

Veiligheid

Tijdens toepassing en droging voldoende verluchting voorzien.

Deze technische steekkaart, op datum van 1 november 2016, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.24.111

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Antigifcentrum contacteren op nummer: +32 (0)70.245.245

Akzo Nobel Paints Belgium NV/SA, Everest Office Park, Leuvensesteenweg 248 B, B-1800 Vilvoorde +32 (0)2.254.22.11

www.xyladecor.be

