



MAGNAPRIM

Solventvrije, dekkende en isolerende grondlaag voor binnen
100 % acrylaat emulsie

MAGNAPRIM is een solventvrije, dekkende, watergedragen, isolerende grondlaag voor binnenmuren en plafonds op basis van 100 % acrylaat emulsie die het optreden van doffe vlekken in de eindlaag voorkomt en na grondige reiniging wateroplosbare vlekken zoals nicotine isoleert.

EIGENSCHAPPEN - GEBRUIK

- Geschikt als grondlaag voor muuroppervlakken binnen voor waterverdunbare eindlagen.
- Voorkomt het risico van doffe vlekken in de afwerkingslagen en verhoogt de dekkraft.
- Vermindert en egaliseert de absorptiegraad van zeer poreuze oppervlakken zoals pleisterwerk, gasbeton, vezelplaat en stucwerk.
- Een watergedragen solventvrije grondlaag en heeft geen hinderlijke geur.
- Fixeert niet coherente of licht poederende ondergronden.
- Isoleert (na grondige reiniging) nicotine vlekken.
- Beschikt over een **EU Ecolabel: BE/044/003**.
- Zeer gering gehalte aan vluchtige organische stoffen (VOC gehalte < 1 g/l)
- Waterdampdoorlatend
- Onverzeepbaar

ONDERGRONDEN EN VERFSYSTEMEN

MAGNAPRIM wordt toegepast op gezonde, droge en coherente ondergronden.

Voorbehandeling van de ondergrond

Onbeschilderd

- Niet coherente of licht poederende ondergronden: 1 laag **MAGNAPRIM** aanbrengen, eventueel 5-10% verdund met water.
- Sterk zuigende ondergronden: 1 laag **MAGNAPRIM** aanbrengen. Max. 10% verdunnen met water.

Geschilderd

- Herstelde muren met variabele absorptie en oppervlakken samengesteld uit heterogeen materiaal: 1 laag **MAGNAPRIM** aanbrengen, eventueel 5-10% verdund met water.
- Vlekken van nicotine(na grondige reiniging) : 1 laag onverdunde **MAGNAPRIM** aanbrengen.
- Sterk wateroplosbare vlekken (nicotine, viltstift, oude vochtkringen, potlood, ...) : plaatselijk isoleren met een onverdunde laag **DIALPRIM** en/of **MAGNAPRIM ISOL**.

Opmerking

MAGNAPRIM is een ideale grondlaag voor watergedragen muurverven uit het MAGNA assortiment op nieuwe en reeds geschilderde oppervlakken.



EU Ecolabel: BE/044/003

VERWERKING VAN HET PRODUCT

Droogtijd bij 20°C en 60% R.V.

- Stofdroog 20 minuten
- Droog 2 uur
- Overschilderbaar 6 uur. Min 15 uur indien wateroplosbare vlekken dienen geïsoleerd te worden.

Verwerkingsvoorwaarden

- Ondergrondtemperatuur Min. 10°C
- Omgevingstemperatuur Min. 10°C
- Relatieve vochtigheid Max. 85%

Verwerking en verdunning

- Borstel en rol Kan onverdund gebruikt worden. Max 10% water.
- Sduit Conventioneel: max 15% water.

Airless: max. 5% water (druk: 150 - 180 bar; spuitopening: vanaf 0,015 inch)

Reiniging materiaal

Water

SAMENSTELLING

- Bindmiddel(en) 100% acrylaat emulsie
- Pigment(en) Titaandioxyde
- Oplosmiddel Water
- Droge stofgehalte In gewicht: 51 ± 2% In volume: 40 ± 2%
- VOS-EU grenswaarde EU-grenswaarde voor dit product (cat A/g): 30 g/l (2010). Dit product bevat max. 1 g/l VOS.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

- Aspect Fluweelmat (6 à 9 GU bij 60° - 5 à 7 GU bij 85°)
- Kleur Wit
- Verpakkingen 10L
- Densiteit bij 20°C 1,25 ± 0,05
- Theoretisch rendement 10 m²/l per laag, naargelang de porositeit van de ondergrond

STOCKAGE – HOUDBAARHEID

Bij voorkeur vorstvrij en beschut bewaren in de oorspronkelijke en ongeopende verpakking, bij een temperatuur tussen de 5°C en 35°C. Tenminste 24 maanden houdbaar in vermelde condities.

AANBEVELINGEN EU ECOLABEL

- Verspil zo weinig mogelijk verf door in te schatten hoeveel verf u nodig heeft.
- Sluit niet-gebruikte verf goed af voor hergebruik.
- Het hergebruik van verf kan het milieueffect van de producten tijdens hun levenscyclus aanzienlijk verminderen.
- Om in te schatten hoeveel verf u nodig hebt, gelieve onderstaande formule te gebruiken:

$$\frac{\text{te schilderen oppervlakte (m}^2\text{)} \times \text{aantal lagen}}{\text{rendement(m}^2\text{)}} = \text{aantal liter verf nodig}$$

Het praktisch rendement kan variëren in functie van de staat en de absorptiegraad van de ondergrond, de oppervlakte en de manier van aanbrengen.

- Inhoud en verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale, regionale of nationale regelgeving.
- Lees aandachtig de veiligheidsinformatie op het etiket en raadpleeg sectie 8 op onze veiligheidsfiche voor de keuze van persoonlijke



EU Ecolabel: BE/044/003

beschermingsmaatregelen.

- Reinig het gebruikte gereedschap onmiddellijk met water en minimaliseer de benodigde hoeveelheid water. Giet afvalwater en verfresten niet weg in de gootsteen of in het toilet of werp ze niet in een vuilnisbak.
- Voor het openen, het product rechtopstaand in een goed verluchte plaats bewaren beschermd tegen vorst, hitte en vocht. Na gebruik de pot goed sluiten en het product bewaren zoals hierboven aangegeven, in de originele verpakking.
- Het Europese Ecolabel certificaat is enkel toegekend aan de witte verf.

HYGIËNE EN VEILIGHEID

Raadpleeg onze productveiligheidsfiche. Indien u die niet bezit, zal zij u op aanvraag worden toegezonden. Buiten bereik van kinderen houden.