



# Wood Lover



## LASURE ANTIDÉRAPANTE

PROTECTION ANTIDÉRAPANTE TRANSPARENTE DU BOIS DE TERRASSES

### DESCRIPTION DU PRODUIT

- Recommandé pour bois imprégnés, durs ou souples, comme bangkirai, teak, etc.
- S'applique aussi sur escaliers en bois.
- Contient des microfibrilles antidérapantes anti-slip.
- Facile à appliquer et à l'entretien.
- Empêche le grisaillement du bois grâce aux éléments actifs anti UV.
- Lasure anti-slip transparente pour protection des bois de terrasses imprégnés durs et souples.
- Très imprégnant.
- Protection durable .

### MODE D'EMPLOI

#### APPLICATION

- Rouleau ou brosse plate.
- Bien homogénéiser le produit avant et en cours d'application.

#### DILUTION

- Diluer éventuellement à 5%.
  - Séchage à 20 °C et 65 % H.R.:
  - Sec : après 7 h.
  - Recouvrable : après 18 h.
  - Totalement durci en 5 jours.
- Ne pas appliquer en dessous de 10 °C et dans le soleil ou par temps pluvieux.

#### RENDEMENT

± 13 m<sup>2</sup>/L.

#### CONDITIONNEMENTS

5 L – 2,5 L.

#### NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Immédiatement après l'usage au white spirit.

#### STOCKAGE

Conserver au sec. Après utilisation, bien refermer le bidon.

### PRÉCAUTIONS

Suivre le mode d'emploi. Conserver hors de portée des enfants. Tenir à l'écart boissons, aliments et aliments pour le bétail... Éviter le contact avec les yeux et la peau. Porter des gants de protection. En cas d'accident ou en cas de maladie, immédiatement consulter un médecin (si possible lui montrer l'étiquette). En cas d'inhalation ne pas provoquer le vomissement; consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'étiquette. Contient COBALT COMPOUNDS et 2-BUTANONE-OXIME peut déclencher une réaction allergique. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

### PRÉPARATION DU SUPPORT

Le bois doit être sec, propre et absorbant. La teinte peut être influencée par la teinte du bois sur laquelle le produit est appliqué.

**Bois neuf :**  
Dépoussiérer. Huiles et cires doivent être complètement enlevées. En cas où le bois est déjà imprégné, appliquer minimum 2 couches coloré de LASURE ANTIDÉRAPANTE. Pour bois non-imprégné, appliquer une couche de WOOD PROTECTOR avant la finition.

**Bois traités:**  
Légèrement poncer la surface. Éliminer les couches précédentes de traitement de bois. Bois usés à nettoyer avec BANGKIRAI CLEANER. Dégriser le bois avec TEAK DEGRISEUR. Dépoussiérer. Appliquer 2 couches de LASURE ANTIDÉRAPANTE.



0800 24 445 [www.woodlover.be](http://www.woodlover.be)

**Durieu Coatings NV/SA**  
Boucle Odon Godart 8  
B-1348 Louvain-la-Neuve  
België/Belgique/Belgien

T. +32 (0)10 420 090  
F. +32 (0)10 420 099

[info@durieucoatings.com](mailto:info@durieucoatings.com)  
[www.durieucoatings.com](http://www.durieucoatings.com)

**Durieu SA**  
rue Charles de Gaulle 2bis  
ZAI La Marnière - BP 75  
91072 Bondoufle Cedex  
France  
T. +33 (0) 1 60 86 48 70  
F. +33 (0) 1 60 86 84 84

**CARACTÉRISTIQUES**

Liants : alkyde.  
Pigments : UV-absorbant.  
Solvant : white spirit.  
Point éclair : 62 °C.  
Extrait sec en poids: 35% ± 2.  
Densité : 0,91 ± 0,03.  
Brillance : satiné.  
Température à l'application : min. 10 °C, max.35% C.  
COV : valeur limite en EU pour ce produit (cat. A/e) 500 gr/l (2007) / 400 gr/l (2010). Ce produit contient au maximum 385 gr/l COV.

**DATE DE MISE À JOUR**

Septembre 2013.



0800 24 445   
[www.woodlover.be](http://www.woodlover.be)

**Durieu Coatings NV/SA**  
Boucle Odon Godart 8  
B-1348 Louvain-la-Neuve  
België/Belgique/Belgien

T. +32 (0)10 420 090  
F. +32 (0)10 420 099

[info@durieucoatings.com](mailto:info@durieucoatings.com)  
[www.durieucoatings.com](http://www.durieucoatings.com)

**Durieu SA**  
rue Charles de Gaulle 2bis  
ZAI La Marnière - BP 75  
91072 Bondoufle Cedex  
France  
T. +33 (0) 1 60 86 48 70  
F. +33 (0) 1 60 86 84 84