

# Wood Lover



## WOOD PROTECTOR

### PRIMER BOIS NEUF

#### DESCRIPTION DU PRODUIT

- Améliore l'accrochage de la couche de protection du bois.
- Produit d'imprégnation.
- Renforce le bois.
- Respirant.
- Produit incolore et ne modifie pas la structure du bois, ni sa teinte naturelle.
- Primer fluide incolore pour le bois qui le protège avant l'application d'une lasure, un vernis ou une peinture.
- Couche de fond préventive, active contre le bois pourri, le bleuissement et les champignons.

#### MODE D'EMPLOI

##### APPLICATION

Brosse plate, pistolet à basse pression ou bac de trempage.

##### DILUTION

Ne pas diluer.

##### CONDITIONNEMENTS

0,75 L – 2,5 L.

##### SÉCHAGE

À 20 °C et 50 % H.R. :

- manipulable : 2 à 4 h.
- recouvrable : 24 h.

##### RENDEMENT

± 8 - 10 m<sup>2</sup>/L sur bois raboté, (suivant la dureté et le pouvoir d'absorption du support).

##### NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Au white-spirit immédiatement après utilisation.

##### STOCKAGE

Conserver au sec. Après utilisation, bien refermer le bidon.

##### PRÉCAUTIONS

Pendant la pulvérisation, porter un masque respiratoire avec filtre et utiliser des gicleurs ne formant pas de brouillard. Trempage en bacs en tôle brute; couvrir après usage.

##### PRÉPARATION DU SUPPORT

Le bois doit être sec (humidité max. 18 %), propre, absorbant et dépoussiéré.  
Les bois gras et contenant des matières anti-oxydantes doivent être dégraissés à l'essence légère (danger d'inflammabilité).  
WOOD PROTECTOR s'applique tel quel, sans dilution, sur bois nu ou dénudé, de préférence avant l'assemblage.

##### CARACTÉRISTIQUES

Liant : résines alkydes.  
Solvant : white-spirit.  
Densité : 0,82 ± 0,02.

##### RECOMMANDATIONS

WOOD PROTECTOR est un prétraitement mat et incolore pour toutes les boiseries extérieures. Il contient un agent de protection du film sec qui préviendra des agressions extérieures tel que les champignons et moisissures. Il doit être recouvert d'une lasure vernis ou peinture. L'usage est limité au bois exempt d'aubier, de préférence des classes de durabilité I, II et III.  
En cas d'intoxication, s'adresser au Centre Anti-Poison au numéro : 070/245.245.

##### DATE DE MISE À JOUR

Septembre 2013.

Wood Lover

0800 24 445   
www.woodlover.be

**Durieu Coatings NV/SA**  
Boucle Odon Godart 8  
B-1348 Louvain-la-Neuve  
België/Belgique/Belgien

T. +32 (0)10 420 090  
F. +32 (0)10 420 099

info@durieucoatings.com  
www.durieucoatings.com

**Durieu SA**  
rue Charles de Gaulle 2bis  
ZAI La Marnière - BP 75  
91072 Bondoufle Cedex  
France  
T. +33 (0) 1 60 86 48 70  
F. +33 (0) 1 60 86 84 84