

Wood Lover



WOOD SOS

TRAITEMENT MULTI-USAGES DE PRÉSERVATION DES BOIS

DESCRIPTION DU PRODUIT	<ul style="list-style-type: none">• Préventif et curatif.• Insecticide et fongicide.• Formule enrichie : anti-termites et anti-bleuissement en service**.• Facile d'application.• Excellente pénétration.• Prêt à l'emploi.• Non gras. Incolore et sans odeur.• Non inflammable.
PROPRIÉTÉS	<p>Préventif :</p> <ul style="list-style-type: none">• Insectes : capricornes, vrillettes, lyctus, termites.• Champignons de pourriture cubique et de discoloration du bois (bleuissement en service**). <p>Curatif :</p> <ul style="list-style-type: none">• Insectes : capricornes, vrillettes, termites***. Élimine tous les insectes en profondeur et empêche toute réinfection.
DESTINATIONS	<p>Bois intérieurs sains ou attequés : Supports verticaux et horizontaux (lambris, escaliers, parquets, meubles...).</p> <p>Bois extérieurs sains ou attequés : supports verticaux (bardages, huisseries...) hors feuillus.</p> <p>Efficace pour les classes d'emploi : 1, 2 et 3a.</p>
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	<p>Teinte : incolore après séchage.</p> <p>Température d'application : +5 °C à +35 °C.</p> <p>Conditionnement : 1 Litre et 2,5 litres</p> <p>Permétrine = 0,23% m/m. IPBC = 0,23% m/m. Propiconazole = 0,69% m/m. Peut déclencher une réaction allergique.</p>
PRÉPARATION DU SUPPORT	<p>S'applique sur un bois nu, sec, propre, dépoussiéré, décapé ou poncé sans aucune trace d'ancien revêtement.</p> <p>Sur un bois attequé : sonder, bûcher**** les bois de fortes sections ou brosser les parties attequées et friables à l'aide d'une brosse en laiton</p>
MATÉRIEL D'APPLICATION	<p>Injection sous pression, pinceau, aspersion avec pulvérisateur de jardin, trempage (nous consulter).</p>
RECOMMANDATIONS AVANT APPLICATION	<p>Se munir d'un vêtement de protection approprié, de gants et d'un appareil de protection des yeux et du visage.</p> <p>Ne pas utiliser le traitement près d'une source de chaleur.</p> <p>Ne pas traiter les ruches.</p> <p>Agiter le produit avant application.</p> <p>Ventiler la zone d'application.</p>
DILUTION	<p>WOOD SOS s'emploie pur sans aucune dilution, ni mélange avec un autre produit.</p>
APPLICATION	<ul style="list-style-type: none">• Sur bois neufs et sains : badigeonner abondamment jusqu'à saturation du support ou asperger avec un pulvérisateur de jardin en prenant soin de régler la buse afin de ne pas provoquer un brouillard. Insister sur les abouts.• Sur bois attequés : sonder puis bûcher (éliminer les parties vermoulues). Renforcer ou remplacer les parties trop fragilisées. Badigeonner, pour les bois de faibles sections, à saturation en particulier sur les abouts.• Sur bois très attequés : percer en quinconce tous les 20 cm pour les grosses sections et tous les 40 cm pour les plus petites sections puis injecter WOOD SOS. Terminer par un badigeonnage de surface. Peut s'employer par trempage, nous consulter

Wood Lover

0800 24 445 
www.woodlover.be

Durieu Coatings NV/SA
Boucle Odon Godart 8
B-1348 Louvain-la-Neuve
België/Belgique/Belgien

T. +32 (0)10 420 090
F. +32 (0)10 420 099

info@durieucoatings.com
www.durieucoatings.com

Durieu SA
rue Charles de Gaulle 2bis
ZAI La Marnière - BP 75
91072 Bondoufle Cedex
France
T. +33 (0) 1 60 86 48 70
F. +33 (0) 1 60 86 84 84

RENDEMENT	5 m ² par litre soit une consommation de 200 ml par m ² .
SÉCHAGE ET RECOUVRABILITÉ	Séchage complet à cœur : 24/48 heures dans les conditions normales de température et d'hygrométrie. Recouvrable par une finition solvantée : au bout de 4 heures. Recouvrable par une finition aqueuse : dès sec au toucher. Non gras, WOOD SOS peut être recouvert après séchage complet par les produits de protection Durieu / Wood Lover. Compatible avec tout autre produit mono ou bi composant de finition.
NETTOYAGE DU MATÉRIEL D'APPLICATION	Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après utilisation.
STOCKAGE	Minimum 3 ans dans son emballage d'origine fermé. Craint le gel. Produit réversible : s'il vient à geler, il suffira d'agiter WOOD SOS pour retrouver toute son efficacité. Ne pas déverser de produit dans les égouts et les cours d'eau. Ne pas réutiliser les emballages.
SÉCURITÉ	Se reporter à la fiche de données de sécurité (FDS) disponible sur notre site www.woodlover.com et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.
DATE DE MISE À JOUR	Septembre 2016.

** Sur bois déjà posé.

*** Concernant les termites, l'action curative sera mise en œuvre par un professionnel qualifié qui traitera impérativement les sols et les murs. Les bois termités, selon leur état d'infestation, devront être ou non remplacés.

**** Il est conseillé de renforcer ou remplacer les parties trop endommagées qui seraient fragilisées et n'offriraient plus une garantie de résistance suffisante.



0800 24 445 
www.woodlover.be

Durieu Coatings NV/SA
Boucle Odon Godart 8
B-1348 Louvain-la-Neuve
België/Belgique/Belgien

T. +32 (0)10 420 090
F. +32 (0)10 420 099

info@durieucoatings.com
www.durieucoatings.com

Durieu SA
rue Charles de Gaulle 2bis
ZAI La Marnière - BP 75
91072 Bondoufle Cedex
France
T. +33 (0) 1 60 86 48 70
F. +33 (0) 1 60 86 84 84