

De perfecte start voor een professionele finish



S

SPECIALTIES

S410

Acrylaatkit non-crack

Omschrijving

Acrylaatkit op waterbasis, voor binnen en buiten.

Toepassing

Voor het afkitten van verschillende bouwmaterialen, zoals hout, metaal of minerale ondergronden.

Eigenschappen

- Geen barstvorming na overschilderen
- Sneldrogend
- Zeer goed vullend vermogen
- Kan ook buiten toegepast worden, maar enkel bij voldoende hoge temperaturen (vanaf 5°C) en indien er minstens 5u na applicatie geen regen belasting is.

S410 - Acrylaatkit non-crack

Vorbereiding

De ondergrond moet schoon en droog zijn en vrij van stof en loszittend materiaal. Een sterk absorberende ondergrond vooraf primeren.

Aanbrengen

Maximale voegbreedte: 8 mm.

Droogtijd

Overschilderbaar na 2 uur per laag van 8 mm dik.

Verpakking

310 ml koker

Opslag

Koel en droog bewaren.

Opmerkingen

- Overschilderbaar met alle gangbare verfsystemen.
- Niet geschikt voor continu waterbelaste ondergronden
- Kan ook buiten toegepast worden, maar enkel bij voldoende hoge temperaturen (vanaf 5°C) en indien er minstens 5u na applicatie geen regenbelasting is.

Technische gegevens:

- Dichtheid : 1,61 kg/l
- Kleur : Wit
- Droogtijd : 120 minuten
- Verwerkingstemperatuur : Minimum 5°C - Maximum 30°C
- Max grootte van de voeg : 8 x 8 mm
- Voegbeweging : max 7,5%

Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Vraag bij onze diensten de meest recente uitgave van technische informatie.

