

Wood Lover


WOOD CLEANER

VERWIJDERT OPPERVLAKKING GRIJS



BESCHRIJVING	Ontgrijzer voor buitenhout.
TOEPASSINGSGBIED	Horizontale en verticale oppervlakken: terrassen, gevelbetimmering, afsluitingen, bootdekken, tuinmeubelen ... Andere ondergronden: cement met roestvlekken, groen geworden stenen, plastic. Grijs of vuil geworden hout buiten: ceder, rode noordse den, lork, drukgeïmpregneerd hout, teak, iroko, ipé, eik, kastanje.
BELANGRIJKSTE FUNCTIES	Geschikt voor alle houtsoorten. Snelwerkend. Gebruiksvriendelijk.
VOORNAAMSTE EIGENSCHAPPEN	Brengt het oorspronkelijke uitzicht terug van tal van oppervlakken. Maakt grijs geworden hout lichter van kleur, zonder de kleur aan te tasten. Verwijdert doorslag van inhoudsstoffen bij bloedende houtsoorten. Verwijdert alle sporen die het gevolg zijn van weersinvloeden, schimmel, roest, luchtvervuiling ... Geeft onder invloed van uv-stralen dof geworden plastic weer glans. Neutraal: tast de ondergrond niet aan. Niet-agressief product. Biologisch afbreekbaar – oplosmiddelvrij (naspoeien met water).
TECHNISCHE KENMERKEN	<ul style="list-style-type: none">• Actieve stof: Oxaalzuur.• Oplosmiddel: Water.• Soortelijk gewicht: 1,025 / 1,075 kg/l.• Vlampunt: Niet ontvlambaar.
PRAKTISCHE INLICHTINGEN	<ul style="list-style-type: none">• Verpakking: 1 l.• Houdbaarheid: 2 jaar in ongeopende originele verpakking.• Opslag: Beschermen tegen vorst en hoge temperaturen.• Uitzicht in de pot: Gelvormige vloeistof.• Uitzicht van het product: Blauwachtige gel.• Gereedschap: Verfborstel of (langharige) synthetische rol. Harde nylonborstel. Het verdient aanbeveling om rubberhandschoenen te dragen.• Verdunning: Niet verdunnen.• Reiniging gereedschap: Water + reinigingsmiddel.• Verwerkingsvoorschriften: Niet verwerken bij een omgevingstemperatuur lager dan 0 °C of hoger dan 40 °C.• Rendement: 5 - 10 m²/l. Het praktische rendement hangt af van het type, de staat en de absorptie van de ondergrond en van de manier waarop het product wordt aangebracht.• Werkingstijd: Tussen 10 en 20 minuten.• Voorzorgsmaatregelen:<ul style="list-style-type: none">- Het product vóór gebruik goed schudden.- Tast verf, vernis of beits niet aan.Let op: bij langdurig contact kan WOOD CLEANER verf of vernis, en ook metalen onderdelen, dof maken.• Biologisch afbreekbaar: WOOD CLEANER vormt, verdund met water, geen gevaar voor het milieu.• Veiligheid: Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad en de teksten op de verpakking, die voldoen aan de geldende wetgeving.
KENNIS VAN DE ONDERGROND EN BEHANDELING:	Verwerking: <ul style="list-style-type: none">• Het product vóór gebruik goed schudden.• Het te behandelen oppervlak met helder water natmaken.• WOOD CLEANER op het oppervlak aanbrengen met een verfborstel of (langharige) synthetische rol.• Met een harde nylonborstel de meest vervuilde delen afschuren.• Ongeveer 15 minuten laten inwerken.• Grondig afspoelen met veel water en goed wrijven. Afsprengen met hoge druk mag ook (maximaal 60 bar).• De behandeling eventueel herhalen.
PROFESSIONEEL ADVIES	<ul style="list-style-type: none">• Het product werkt alleen op te reinigen ondergronden waar geen afwerkingslaag op zit.• Hout altijd goed laten drogen (minstens 3 dagen droog weer) vooraleer verder af te werken.
DATUM VAN DE BIJWERKING	Maart 2014.

Wood Lover

0800 24 445 
www.woodlover.be

Durieu Coatings NV/SA
Boucle Odon Godart 8
B-1348 Louvain-la-Neuve
België/Belgique/Belgien

T. +32 (0)10 420 090
F. +32 (0)10 420 099

info@durieucoatings.com
www.durieucoatings.com

Durieu SA
rue Charles de Gaulle 2bis
ZAI La Marnière - BP 75
91072 Bondoufle Cedex
France
T. +33 (0) 1 60 86 48 70
F. +33 (0) 1 60 86 84 84