



LEVIS ATELIER

Plafond



Productomschrijving

Perfect dekkende matte plafondverf die niet spat. Deze kwaliteitsverf staat garant voor een egaal en aanzetvrij eindresultaat.

Beschikbaar in wit en aankleurbaar in een kleur naar keuze op de mengmachine (base W).

Toepassing

Geschikt voor plafonds in pleisterwerk, gipskartonplaten, glasvezelbekleding, bakstenen, cementbezetting, beton,... en reeds geschilderde ondergronden.

Eigenschappen

Deze kwaliteits plafondverf voor staat garant voor een egaal en aanzetvrij eindresultaat, ook bij scheerlicht of invallend licht. En dit dankzij de toevoeging van een speciaal drogingsvertragend additief. Ideaal voor plafonds. Deze verf is bovendien vlekisolerend: zij voorkomt het doorbloeden van in water oplosbare vlekken zoals nicotine, roet en gedroogde vochtkringen. Het verfrecept op basis van superieur acrylaat bindmiddel is bovendien polyurethaan versterkt.



SCHROBVAST, KLASSE 1 (ISO 11998 – EN 13300): deze maatstaf voor het intact blijven van de verffilm, glans en kleuren bij veelvuldig reinigen, werd aan **Levis Atelier Plafond** toegekend. Hierdoor blijven de oorspronkelijke matheid en kleurintensiteit perfect behouden.



Superieure kleurvastheid voor alle Levis Atelier recepten door de in alle verfrecepten geïntegreerde Chroma Protect Technology.

Aspect

Mat

Verpakkingen

1l, 2,5l, 5l

Verwerking

Voor gebruik goed omroeren. Verwerking met borstel, rol of drukspuit. Gebruiksklaar. Verwerkingstemperatuur tussen 10 °C en 25 °C. Reiniging gereedschap met water.

Rendement

1L = 12 m²/laag

Droogtijd

Droog: 1 uur

Overschilderbaar: 6 uur

Bij vlekken (gedroogde vochtkringen, roet, nicotine, ...): pas overschilderen na 24 uur voor een optimaal vlekisolerend effect.

Ondergronden en gebruiksaanwijzing

Pleisterwerk, gipskartonplaten, glasvezelbekleding, bakstenen, cementbezetting, beton,... en reeds geschilderde ondergronden.

Vorbereiding nieuwe ondergronden

Ondergrond ontkorrelen, stof- en vetvrij maken. Indien van toepassing: scheuren, barstjes en gaten opvullen met een geschikt Polyfilla product. Eventueel de ondergrond licht opschuren (bv. pleisterwerk) en grondig ontstoffen.

Vervolgens 1 laag Atelier Muur Primer aanbrengen. Voor een optimaal gedekt plafond met een intenser kleurresultaat van Levis Atelier Plafond, is Levis Atelier Muur Primer op maat aankleurbaar in uw Levis Atelier winkelpunt.

Bij niet coherente ondergronden wordt Levis Isoprim aangeraden als primer.

Vorbereiding bij renovatie

- Slecht hechtende oude verflagen en losse delen verwijderen. Eventueel het oppervlak met plamuur of vulmiddel herstellen. De ondergrond ontkorrelen, stof- en vetvrij maken.
- Goed hechtende oude lagen afwassen/ontvetten met ammoniakwater (9 delen water en 1 deel ammoniak) en grondig naspoelen met proper water. Eventueel mat schuren en ontstoffen.
- Na bovenstaande voorbereiding één laag Levis Atelier Muur Primer aanbrengen, ook op oude verflagen in goede staat.
- In geval van krijtende oude verflagen 1 laag Levis Isoprim aanbrengen i.p.v. Levis Atelier Muur Primer.
- In geval van hardnekkige roet- of nicotine vlekken 1 laag Levis Isoprim aanbrengen i.p.v. Levis Atelier Muur Primer.

Afwerking

1 à 2 lagen Levis Atelier Plafond aanbrengen.

Normaal volstaat 1 laag mits gebruik van een primer vooraf.

Veiligheid en bewaring

Veiligheid

Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Buiten bereik van kinderen bewaren. Afval niet in de gootsteen werpen.

VOS gehalte

Dit product bevat maximaal 30 g/l VOS. EU grenswaarde voor dit product (categorie A/a): 30 g/l (2010).

Bewaring

Vorstvrij bewaren. Levis Atelier Plafond niet verwerken bij temperaturen lager dan 10°C.

Deze technische steekkaart, op datum van 1-06-2017, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.24.111

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Antigifcentrum contacteren op nummer: +32 (0)70.245.245
Akzo Nobel Paints Belgium NV/SA, Everest Office Park, Leuvensesteenweg 248 B, B-1800 Vilvoorde +32 (0)2.254.22.11
www.levis.info