

Ambiance Effet Béton



Description

Produit acrylique extra mat de haute qualité à effet béton.

Domaine d'application

Pour murs. Intérieur.

Pas pour l'extérieur ni zones humides.

Caractéristiques

Rétention de couleur prolongée par l'ajout d'un additif spécial.

Couvre en une couche.

Remplit et élimine les irrégularités et les petites fissures dans la surface (max 2 mm).

Très bonne lavabilité et résistance aux rayures.

Facile à appliquer au rouleau lisse et lisseur.



La nouvelle formule HD Colour offre une protection unique contre les rayons UV et tout autre usure. Vous pouvez dès lors profiter de votre choix de couleur Levis Ambiance pendant une très longue période.

Aspect

Extra mat.

Teintes

3 couleurs prêt à l'emploi.

Emballages

2,5l et 5l

Mode d'emploi

Bien remuer avant l'emploi. Rouleau lisse et lisseur. Prêt à l'emploi.

Ne pas appliquer à des températures inférieures à + 10°C. Nettoyage des outils à l'eau tiède et savon.

Rendement

5 à 8 m²/l par couche (selon la structure de la surface)

Temps de séchage

Hors poussière: 2 h.

Recouvrable: 8 h.

Supports / Application

Plafonnage, plaques de carton-plâtre, cimentage, briques, papier peint, béton cellulaire, blocs de béton, fibre de verre, ...

Préparation nouveaux supports

Plafonnage, plaques de carton-plâtre, papier peint, fibre de verre, cimentage, briques, béton, béton cellulaire, blocs de béton, ...

Nettoyer, dégraisser et dépeussier la surface. Si nécessaire: reboucher les fissures et trous (plus grands que 2 mm) avec un produit Polyfilla adéquat. Poncer et dépeussier.

Appliquer 1 couche d'Ambiance Murprimer. Si la surface n'est pas cohérente ou toujours poudreuse après avoir dépeussier: utiliser Levis Primer Fond Tachés au lieu d'Ambiance Murprimer comme primaire.

Préparation rénovation

- Un primaire n'est généralement pas nécessaire sur les anciennes couches de peinture en bon état et bien préparées.
- Si nécessaire: reboucher les fissures et trous (plus grands que 2 mm) avec un produit Polyfilla adéquat.
- Ecaillage: éliminer en ponçant les parties non adhérentes. Ensuite, dépeussier.
- Nettoyer/dégraisser les anciennes couches bien adhérentes à l'eau ammoniacale (9 parts d'eau et 1 part d'ammoniaque). Veillez à ce que le support soit propre, exempt de poussière, cohérent et sec.
- Anciennes couches de peinture farinantes: fixer avec 1 couche de Levis Primer Fonds Tachés.
- Taches de suie, d'humidité et de nicotine: isoler avec 1 couche de Levis Primer Fonds Tachés.

Finition

Appliquer une couche Ambiance Effet Béton au rouleau. Laisser reposer pendant 5 minutes (ne pas dépasser les 30 minutes), puis lisser la couche à l'aide d'un lisseur en effectuant des mouvements de balayage pour obtenir un effet béton unique.

Remarque: Si nécessaire, appliquez une deuxième couche: surfaces très texturées ou joints d'une profondeur supérieure à 2 mm

Conseil 1: ne pas utiliser plus de Ambiance Effet Béton que travaillable en 30 minutes. Pour un effet béton naturel, appliquer par surface de 4 à 5 m².

Conseil 2: en lissant, garder le lisseur sous petit angle en gardant la poignée proche du mur, et exercer une légère pression pour un résultat décoratif naturel.

Sécurité et stockage

Sécurité

Eviter le contact avec la peau et les yeux. Conserver hors de portée des enfants.
Ne pas jeter les résidus à l'égout.

Stockage

Bien refermer l'emballage. Conserver à l'abri du gel.

La présente notice, datée 1-10-2019, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.24.111

En cas d'intoxication, contacter immédiatement le Centre Antipoison au numéro +32 (0)70.245.245

Akzo Nobel Paints Belgium NV/SA, Everest Office Park, Leuvensesteenweg 248 B, B-1800 Vilvoorde +32 (0)2.254.22.11

www.levis.info