Wood Lover

TEAK PROTECTOR

PROTÈGE LES BOIS EXOTIQUES TELS QUE TECK, BANGKIRAI ET CÈDRE

DESCRIPTION DU PRODUIT	• Protection totale pour meubles de jardin et certaines essences de bois comme l'iroko, l'afzélia, le cèdre et le bangkirai. • Préserve la patine "gris-argent" spécifique au vieillissement naturel du bois. • Autonettoyant et résiste aux rayons UV. • Donne un nouvel aspect. • Prolonge la durée de vie. • Hydrofuge. • Évite l'encrassement. • Extérieur. • Conserve la patine légèrement "gris-argent".
MODE D'EMPLOI	
APPLICATION	À la brosse. Appliquer par une température entre 10 °C et 30 °C et une humidité relative au-dessous de 70 %.
CONDITIONNEMENTS	0,5 L.
ASPECT	Liquide de couleur blanchâtre.
STOCKAGE	Conserver dans un endroit sec et à l'abri du gel. Bien refermer l'emballage après usage.
NETTOYAGE DU MATÉRIEL	Immédiatement après l'emploi à l'eau.
PRÉCAUTIONS	Suivre le mode d'emploi. Conserver hors de portée des enfants. Ne pas respirer les vapeurs ou aérosols. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Contient COBALT COMPOUNDS et 2-BUTANONE-OXIME peut déclencher une réaction allergique. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
CONSERVATION	2 ans dans l'emballage d'origine fermé et par une température au-dessus de 0 °C.
SÉCHAGE	8 h.
RÉUTILISABLE	24 h après l'application de la dernière couche.
RENDEMENT	Environ 13 m^2 par litre par couche.
COMPOSITION INDICATIVE	Solution aqueuse à base de paraffine.
DILUTION	Prêt à l'emploi.
ENVIRONNEMENT	Produit biodégradable > 90%.
PRÉPARATION DU SUPPORT	Nettoyer d'abord les meubles au TEAK CLEANER et laisser sécher pendant 24 h.
EMPLOI	Appliquer abondamment le TEAK PROTECTOR sur le bois sec à l'aide d'une brosse. Temps de séchage entre les couches 8 h. Pendant le traitement mettre les meubles à l'abri de la pluie.
ACTIONS SUIVANTES	Un entretien régulier avec TEAK PROTECTOR vous assure une protection de longue durée.
DATE DE MISE À JOUR	Septembre 2013.

Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle.

Wood Lover
0800 24 445
www.woodlover.be

Durieu Coatings NV/SA
Boucle Odon Godart 8
B-1348 Louvain-la-Neuve
België/Belgique/Belgien

T. +32 (0)10 420 090
F. +32 (0)10 420 099

info@durieucoatings.com
www.durieucoatings.com

Durieu SA
rue Charles de Gaulle 2bis
ZAI La Marnière - BP 75
91072 Bondoufle Cedex
France
T. +33 (0) 1 60 86 48 70
F. +33 (0) 1 60 86 84 84