

Wood Lover



WOOD COLORS

VERNIS EFFET CIRÉ POUR PORTES, MOBILIER, PARQUET ET BOIS TENDRE

DESCRIPTION DU PRODUIT	<ul style="list-style-type: none"> • Souligne la beauté naturelle, en valorisant la structure du bois. • Respirant et facile à appliquer. • Recommandé pour les portes, meubles, tables et planchers en bois tendre. • Ne jaunit pas. • Unique grâce à son effet ciré durable. • Effet ciré durable. • Sèche rapidement. • Sans odeur. • Acrylique.
MODE D'EMPLOI	
APPLICATION	Brosse ou rouleau acrylique. Bien remuer le produit avant application.
DILUTION	Prêt à l'emploi, ne pas diluer.
SÉCHAGE	À 20 °C et 65 % H.R.: <ul style="list-style-type: none"> • Hors poussière : 1 H. • Recouvrable : 4 H.
RENDEMENT	± 12 m ² /L sur bois raboté.
CONDITIONNEMENTS	0,75 L – 0,25 L.
NETTOYAGE DU MATÉRIEL	À l'eau, immédiatement après l'usage à l'eau.
STOCKAGE	Conserver l'emballage fermé au sec et à l'abri du gel. Après utilisation, bien refermer le bidon.
PRÉCAUTIONS	Suivre le mode d'emploi. Conserver hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de boissons, aliments et aliments pour animaux. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. Ne pas respirer les vapeurs. Eviter le contact avec les yeux et la peau. Porter des gants de protection. En cas d'accident ou en cas de maladie, immédiatement consulter un médecin (si possible lui montrer l'étiquette). En cas d'inhalation ne pas provoquer le vaumissement; consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'étiquette. Peut provoquer une sensibilité excessive de la peau.
PRÉPARATION DU SUPPORT	<p>Bois neufs : Dégraisser le support avec un diluant synthétique ou au white-spirit, poncer légèrement et dépolir.</p> <p>Rénovation : Dégraisser le support à l'eau ammoniacale, dépolir, poncer légèrement et dépolir. Rincer et laisser sécher. Poncer jusqu'au bois nu les parties mises à nu ou endommagées (Traiter ces parties endommagées comme sur du bois neuf).</p>
CONSEIL POUR APPLICATION SUR DU CHÊNE:	Il est conseillé d'appliquer une couche d'impression à base solvantée; 1 x WOOD PROTECTOR ou 1 x IMPREGNANT SEMI-MAT.
SYSTÈME	<ul style="list-style-type: none"> • Bois neuf et rénovation. 3 couches de WOOD COLORS.
CARACTÉRISTIQUES	<p>Liants : dispersion acrylique. Solvant : eau. Viscosité Krebs stormer à 25 °C : 60 - 80. Brillance : 20 - 40 (Gardner 60°). Température à l'application : min 10 °C. COV: valeur limite en EU pour ce produit (cat.A/e): 150 g/l (2007) / 130 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 100 g/l COV.</p>
DATE DE MISE À JOUR	Septembre 2013.

Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle.

Wood Lover

0800 24 445 www.woodlover.be

Durieu Coatings NV/SA
Boucle Odon Godart 8
B-1348 Louvain-la-Neuve
België/Belgique/Belgien

T. +32 (0)10 420 090
F. +32 (0)10 420 099

info@durieucoatings.com
www.durieucoatings.com

Durieu SA
rue Charles de Gaulle 2bis
ZAI La Marnière - BP 75
91072 Bondoufle Cedex
France
T. +33 (0) 1 60 86 48 70
F. +33 (0) 1 60 86 84 84