



LEVIS ATELIER

Muur Kalei-Effect Buiten



Productomschrijving

Kwalitatief superieure, watergedragen buitenmuurverf met mineraal mat kalei-effect. Zonder primer rechtstreeks op de ondergrond aan te brengen. Sterk waterdampdoorlatend en dus ideaal voor gevels met na-isolatie of ondergronden met hoge vochtwaarden. Aankleurbaar in een kleur naar keuze op de mengmachine.

Toepassing

Geschikt voor nieuwe, oude en reeds eerder geschilderde ondergronden, zoals bakstenen, beton, cellenbeton, cementbezetting, kalkrijke ondergronden, minerale muurverven, klassieke kaleiverven... Voor gebruik buiten.

Eigenschappen

Zeer mat en zonder de onesthetische vlekken zoals een klassieke kaleiverf in vochtige omgeving. Zonder primer rechtstreeks op de ondergrond. 10 jaar bescherming.

Deze gevelverf is goed bestand tegen vuilaanhechting. Ze is bovendien waterafstotend, geeft een waterafparelend effect en is daardoor zelfreinigend. Slagregendicht en UV-bestendig.

De verffilm is bestand tegen schimmel en groenaanslag.

Deze verf voor buitenmuren is sterk waterdampdoorlatend en microporeus, wat haar tevens ideaal maakt voor gevels met na-isolatie of ondergronden met hoge vochtwaarden.

Verfrecept met unieke samenstelling: bevat een combinatie van een mineraal (siloxaan) en een versterkt organisch (acrylaat) bindmiddel.

Gebruik een klassieke rol voor een gladde afwerking of een blokborstel voor een structureffect.



Superieure kleurvastheid voor alle Levis Atelier recepten door in de alle verfrecepten geïntegreerde Chroma Protect Technology.

Aspect

Mat Superior

Verpakkingen

2,5l, 5l

Verwerking

Voor gebruik goed omroeren. Verwerking met klassieke gevelrol, borstel, blokborstel of drukspuit. Gebruiksklaar. Verwerkingstemperatuur tussen 10 °C en 25 °C. Reiniging gereedschap met water.

Rendement

1 l = 5 à 8 m²/laag, afhankelijk van de porositeit en type ondergrond.

Droogtijd

Droog: 1 uur

Overschilderbaar: 15 uur

Ondergronden en gebruiksaanwijzing

Nieuwe, oude en reeds geschilderde ondergronden, zoals baksteen, beton, cellenbeton, betonblokken, cementbezetting, kalkrijke ondergronden, minerale muurverven, ...

Vorbereiding nieuwe ondergronden

- Goede, coherente ondergrond stevig afborstelen. Indien nodig, voegen, barsten en gaten herstellen met een geschikt Polyfilla product.
- Eventuele mosaangroei: afborstelen of afsputten met hogedrukreiniger en enkele dagen laten drogen. Behandelen met een mosdodend product en het dode mos droog afborstelen na 24 uren.
- Levis Atelier Muur Kalei-effect kan perfect zonder primer worden toegepast. Poederige ondergronden fixeren met Levis Fixpaint. Voor sterk vervuilde ondergronden of bij de aanwezigheid van roestvlekken, één laag Levis Primer Gevel aanbrengen.

Vorbereiding bij renovatie

- Vochtproblemen: pak de oorzaak aan. De muren goed laten drogen.

- Mosaangroei, algen, schimmels: afborstelen of afsputten met hogedrukreiniger en laten drogen. Behandelen met een mosdodend product en het dode mos droog afborstelen na 24 uren.
- Indien van toepassing: scheuren, barstjes en gaten opvullen. Afbrokkelende hoeken, verbrokkelende cementvoegen,... verwijderen en herstellen. Gebruik een geschikt Polyfilla product.
- Plaatselijk afbladderen: de losse deeltjes verwijderen door borstelen. Indien het afbladderen algemeen is, de oude verflagen zoveel mogelijk verwijderen door afsputten met hogedrukreiniger, laten drogen. De resten verder maximaal verwijderen.
- Olie- en vetvlekken afwassen met synthetische thinner. Zwarte of rode kringen van ijzeroxide (= probleem van sommige bakstenen): isoleren met Levis Primer Gevel.
- Goed hechtende oude lagen afwassen/ontvetten met ammoniakwater (9 delen water en 1 deel ammoniak), grondig naspoelen en laten drogen. Eventueel mat schuren en ontstoffen.
- Levis Atelier Muur Kalei-effect kan perfect zonder primer worden toegepast, ook op de blote ondergrond. Poederige ondergronden fixeren met Levis fixpaint. Voor sterk vervuilde ondergronden of bij de aanwezigheid van roestvlekken, één laag Levis Primer Gevel aanbrengen.

Afwerking

Twee lagen Levis Atelier Muur Kalei-Effect aanbrengen.

Gebruik een klassieke gevelrol voor een gladde afwerking of een blokborstel voor structuureffect. De manier van aanbrengen bepaalt mee het uiteindelijke uitzicht.

Veiligheid en bewaring

Veiligheid

Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Buiten bereik van kinderen bewaren. Afval niet in de gootsteen werpen.

VOS gehalte

Dit product bevat maximaal 30 g/l VOS. EU grenswaarde voor dit product (categorie A/c): 40 g/l (2010).

Bewaring

Vorstvrij bewaren. Levis Atelier Muur Kalei-Effect niet verwerken bij temperaturen lager dan 10°C.

Deze technische steekkaart, op datum van 13-07-2020, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.24.111

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Antigifcentrum contacteren op nummer: +32 (0)70.245.245

Akzo Nobel Paints Belgium NV/SA, Everest Office Park, Leuvensesteenweg 248 B, B-1800 Vilvoorde +32 (0)2.254.22.11

www.levis.info