

TUINMEUBELBEITS NATUURLIJK EFFECT

TUIN



1. PRODUCTOMSCHRIJVING

Hoogkwalitatieve watergedragen, beschermende, ultra matte beits voor tuinmeubels, verrijkt met natuurlijke oliën die zorgen voor een natuurlijke uitstraling. Deze beits is extreem bestand tegen weersinvloeden, extreem waterafstotend en biedt **bescherming tot 3 jaar** voor houten tuinmeubels. Voor gebruik buiten



Toepassingsgebied

Speciaal bestemd voor het behandelen van houten tuinmeubels. Om de natuurlijke schoonheid van het hout te bewaren en 3 jaar bescherming te bieden. Geschikt voor de meest voorkomende harde en zachte houtsoorten.



Eigenschappen

- ✓ Extreem bestand tegen weersinvloeden
- ✓ Extreem Waterafstotend
- ✓ Snel en gemakkelijk
- ✓ Biedt tot 3 jaar bescherming **bij voldoende laagdikte**
- ✓ Vochtregulerend en blijvend flexibel
- ✓ Goede bescherming tegen UV-stralen.
- ✓ Bevat hoogwaardige natuurlijke oliën.
- ✓ Droogt snel



Aspect

Natuurlijk mat. Bewaart de natuurlijke schoonheid van het hout

Kleur

Naturel en Teak.

Verpakkingen

0,75 L



2. ONDERGROND / SYSTEMEN

Nieuw hout

Het te behandelen houtoppervlak moet proper, droog en gezond zijn. Stof en los vuil verwijderen. Ondergrond ontvetten met synthetische thinner. Lichtjes schuren en grondig ontstoffen. Bij voorkeur voor het aanbrengen van de Tuinmeubelbeits Natuurlijk Effect nogmaals ontvetten met synthetische thinner. 3 lagen aanbrengen met de borstel. Tussen de lagen fijn schuren en stofvrij maken.

Reeds behandeld hout in goede staat

Het te behandelen houtoppervlak moet proper, droog en gezond zijn. Stof en los vuil verwijderen. Ondergrond ontvetten met synthetische thinner. Kale of beschadigde delen schuren tot op het kale hout. Deze plekken behandelen als nieuw hout. Intacte lagen schuren met middelgrof schuurpapier korrelgrote P220-P280 en stofvrij maken. Afwerken met 2 lagen Tuinmeubelbeits Natuurlijk Effect. Tussen de lagen licht mat schuren en grondig ontstoffen.

Reeds behandeld hout in slechte staat of bestaand verweerd hout

Voordat de beits wordt aangebracht is het zeer belangrijk dat al het vergrijsde verweerde hout is verwijderd door intensief schuren of door te behandelen met XY Ontgrijszer en grondig na te spoelen. Het gezonde hout(de originele houtkleur) moet weer zichtbaar zijn. Vervolgens behandelen als nieuw hout.

3. VERWERKING VAN HET PRODUCT

Het product is gebruiksklaar. Goed omroeren voor en tijdens het gebruik. Niet verwerken beneden de 10°C en boven de 25°C. Bij voorkeur direct zonlicht vermijden. Het aantal lagen en de kleur van het hout bepalen uiteindelijk de eindkleur. Voor nieuw hout 3 lagen aanbrengen en voor reeds behandeld hout 2 lagen. Tussen de lagen fijn schuren en stofvrij maken. **Gereedschap borstel.**

Opmerking

- Kleurloze systemen en/of horizontale en zonbelaste (zuidkant) delen van het tuinmeubel kunnen frequenter onderhoud vragen.
- Belangrijk om het rendement en de bijhorende laagdikte te respecteren om de jaren buitenduurzaamheid te halen.

Reiniging gereedschap

Na gebruik het product zoveel mogelijk uit de borstel verwijderen, vervolgens schoonmaken met lauw water en zeep.

Rendement

Max. 14 m²/liter/laag. Afhankelijk van de structuur en porositeit van de ondergrond.

Droogtijd

Bij 20°C en 60% R.V.: Stofdroog: na 30 minuten. Overschilderbaar: na 2 uur.

VOS

EU grenswaarde voor dit product (cat. A/e): 130 g/l. Dit product bevat maximaal 60 g/l VOS.

4. VEILIGHEID EN BEWARING

Veiligheid

Voor de meest recente veiligheidsinformatie raadpleeg de etikettekst of de veiligheidsfiche.

Bewaring

Verpakking na gebruik goed sluiten. Gesloten verpakking op een koele plaats bewaren. Vorstvrij en zoveel mogelijk op kamertemperatuur bewaren.

Deze technische steekkaart, op datum van 1 Maart 2020, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.32.000.

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Anti-Gifcentrum contacteren op nummer +32 (0)70.245.245.

Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, PB 80, B-1800 Vilvoorde, Tel. +32 (0)2.254.22.11

www.xyladecor.be

