



# Radiatorlak Spray



## 1. Productomschrijving

Decoratieve roestwerende lak op solventbasis.

### **Toepassingsgebied**

Voor gebruik binnen. Speciaal voor radiatoren en warmwaterleidingen.

### **Eigenschappen**

Sneldrogend. Slijtvast en warmtebestendig. Verkleurt niet.

### **Aspect**

Zijdeglans.

### **Kleuren**

Wit, RAL 9001, RAL 9010, Zilver

### **Verpakkingen**

0.4l

## 2. Voorbereiding ondergrond

Zorg ervoor dat de radiator volledig is afgekoeld alvorens te beginnen.

### **Gladde geschilderde oppervlakken in goede staat**

Vuil en stof verwijderen met Hammerite Metaalontvetter. Goed naspoelen met zuiver water en laten drogen.

Licht opschuren.

### **Ferro metalen**

Loszittende verf en roest verwijderen met een staalborstel of schuurpapier.

Vuil en stof verwijderen met Hammerite Metaalontvetter. Goed naspoelen met zuiver water en laten drogen.

Roestplekken en kaal metaal eerst voorbehandelen met Hammerite Nr. 1 Antiroest Primer.

### **Non-ferro metalen (zink, aluminium, koper, gegalvaniseerd metaal,...)**

Loszittende verf en sporen van oxidatie verwijderen met een staalborstel of schuurpapier.  
Vuil en stof verwijderen met Hammerite Metaalontvetter. Goed naspoelen met zuiver water en laten drogen.  
Voorbehandelen met Hammerite Non Ferro Metaal Primer.

## **3. Verwerking van het product**

Spuitbus voor gebruik minimum 2 uur op kamertemperatuur laten komen.  
Spuitbus voor gebruik minimaal 3 minuten schudden nadat de kogel hoorbaar is.  
Verwerkingstemperatuur tussen 10 °C en 25 °C.  
Aanbrengen in dunne gelijkmatige lagen vanaf circa 30 cm. Niet teveel verf tegelijkertijd aanbrengen om te vermijden dat deze uitzakt.  
Voor een optimale bescherming 2 à 3 lagen aanbrengen.  
Ervoor zorgen dat alle randen en hoeken voldoende bedekt zijn.

### **Rendement**

1 m<sup>2</sup>/400ml

### **Droogtijd**

Stofdroog: 15 minuten  
Overschilderbaar: 30 minuten

### **Reiniging**

Gereedschap en spatten uitsluitend reinigen met Hammerite Verdunner & Borstelreiniger.

## **4. Veiligheid en bewaring**

### **Veiligheid**

Ontvlambaar. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen.  
Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Buiten bereik van kinderen bewaren.  
Een bescherming voor de ogen / voor het gezicht dragen.  
Lege verpakkingen en (verf)resten afvoeren als chemisch afval.

### **Na gebruik**

Direct na gebruik de spuitbus omdraaien en zolang spuiten tot alleen nog drijfgas ontsnapt. Dit is belangrijk om verstopping van het ventiel te voorkomen.

### **Bewaring**

Bewaren op een goed geventileerde plaats, beschermd tegen vorst en direct zonlicht. Niet blootstellen aan temperaturen hoger dan 50 °C.

Deze technische fiche, op datum van 1 juli 2014 , annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe fiche bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.32.000

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Anti-Gifcentrum contacteren op nummer +32 (0)70.245.245  
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, tel. +32 (0)2.254.22.11

[www.hammerite.be](http://www.hammerite.be)