

DALAPRO[®]

FACADE

Gebruiksklare lichtgewicht handplamuur voor binnen en buiten.



Voor binnen en buiten.

Hoge vulkracht.

Extreem goede hechting.

Lichtgewicht.

Zowel geschikt om te voegen, uit te vlakken en te finishen.

Zeer soepel te verwerken.

Goed schuurbaar.



DALAPRO® FACADE

Gebruiksklare lichtgewicht handplamuur voor binnen en buiten.

PRODUCTINFORMATIE

Dalapro Facade is een smeulige kant-en-klare lichtgewicht handplamuur voor zowel binnen als buiten. Deze plamuur heeft uitzonderlijke eigenschappen. Dalapro Facade is speciaal ontwikkeld voor buitentoepassingen en weerstaat zeer goed aan vorst-dooicycli. De plamuur is na droging goed schuurbaar en is overschilderbaar met alle courante verven. Voor buitentoepassingen raden wij aan de Dalapro Facade steeds te schilderen.

Gezien zijn aangename verwerking, zijn goede vulkracht en voortreffelijke hechting wordt de plamuur ook voor vele binnentoepassingen gebruikt. Er is immers een zeer goede hechting op bijna alle courante ondergronden, zowel absorberende als niet-absorberende. Ook op ondergronden zoals gladde wandtegels, glansverf, enz is de hechting uitstekend. De plamuur is zeer polyvalent en wordt gebruikt voor het uitvlakken van diverse ondergronden zoals geleverde glasweefsels, structuur- en sierpleisters, kalkzandsteen, gips en gipsblokken, cementeringen, beton, cellenbeton, enz.

Ook op goed vastzittende wand-en plafondverven - zelfs glansverf - is er een zeer goede hechting. Dalapro Facade wordt op gesloten ondergronden ook ingezet als schraap-en hechtlaag om een ideale basis te creëren voor verdere afwerking met een kant-en-klare Dalapro plamuur naar keuze. Dalapro Facade is ook zeer geschikt als eerste vullende laag op voegen van gipsplaten, en voor

het inbedden van papieren voegband.

INSTRUCTIES

Dalapro Facade is reeds gebruiksklaar. Toevoegen van extra water is niet nodig. Het is echter wel toegestaan de plamuur met max 3% water te verdunnen als u liever met een dunnere consistentie werkt. Poederende of zanderige ondergronden vooraf fixeren. Temperatuur van de ondergrond, omgeving en plamuur tijdens applicatie en droging dient minstens 5°C (bij voorkeur 10°C bij het opvoegen van platen) en max 30°C te zijn. De relatieve vochtigheid bedraagt max 80% en is bij voorkeur zelfs lager dan 65%. Pas na volledige uitharding met de volgende bewerking beginnen. Gebruik schuurpapier korrel 220 of fijner om de plamuur na droging te schuren. Wij raden aan een stofmasker en veiligheidsbril te dragen tijdens het schuren. Verwijder het stof voor de volgende behandeling. Primer de plamuurlaag alvorens te schilderen of te behangen.

VERBRUIK

1 liter/m² bij 1 mm laagdikte
Als voegvulling op gipsplaat: ca 0.3 l/m

DROOGTIJD

De droogtijd is afhankelijk van de ondergrond, de laagdikte, de temperatuur, de luchtvochtigheid en de ventilatie. Hou dus bij dikkere lagen, lage temperaturen en/of hoge luchtvochtigheid rekening met een langere droogtijd. De plamuur is luchtdrogend; zorg dus voor een goede ventilatie en neem maatregelen bij hoge luchtvochtigheid.

OPSLAG

Beschermen tegen vorst en direct zonlicht. Plamuur is beperkt houdbaar en daarom staat er op de verpakking een houdbaarheidsdatum vermeld. Ongeopende verpakkingen zijn 12 maanden houdbaar.

AFVAL EN RECYCLAGE

Verwijder zo veel mogelijk plamuur voordat u het gereedschap schoonmaakt met water. Plamuurresten niet in de afvoer gieten, maar bij de plaatselijke milieudienst inleveren. De verpakking volledig leeg maken alvorens te recyclen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Bindmiddel: Latex copolymeer

Oplosmiddel: Water

Vulmiddel: dolomiet en lichtgewicht vulstoffen

Korrelgrootte: Max: 0,2 mm

Soortelijk gewicht: ca 1 kg/l

pH: Ca: 9

Kleur: grijs

Vulvermogen: 0 tot max 6 mm per laag

Brandbaarheid: Niet brandverspreidend, niet ontvlambaar.

Reinigen: Met water

Verpakking: Plastic emmer van 3L en 10 L

Toepassingsbereik: Binnen en buiten

NORMEN

Het product voldoet aan de CE-markeringsvereisten in overeenkomst met EN 15824 en bij de vervaardiging worden de normen ISO 9001 en ISO 14001 nageleefd.



Dalapro product informatiebladen zijn alleen bedoeld als richtlijn. De vermelde informatie biedt geen garantie dat het product bepaalde eigenschappen heeft of dat het geschikt is voor een bepaald toepassingsgebied. Deze waarden gelden onder normale omstandigheden. Wij behouden ons het recht op wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving. Wij raden u aan contact te nemen met de technische dienst om de juistheid van de informatie te controleren via dalapro@victoir.com. Laatste gewijzigd op 15/10/2019.

Saint-Gobain Sweden AB, Scanspac
Kemivägen 7
SE-705 97 Glanshammar
+46 (0)19-46 34 00
dalapro.com
info@dalapro.com