



# Wood Lover



## BANGKIRAI

### HUILE POUR BANGKIRAI

#### DESCRIPTION DU PRODUIT

- Remplace les huiles naturelles qui s'évaporent lorsque le bois est exposé au soleil et empêche le bois de se fendre si appliqué régulièrement.
- Pénètre en profondeur la surface du bois et évite le dessèchement.
- Résiste à l'eau et est conseillé pour les meubles, terrasses et dalles en bois dont la beauté naturelle doit être préservée.
- Facile à appliquer et ne modifie pas la teinte de votre bois et garantit une année entière de protection.
- Huile de première qualité, développée pour offrir une hydratation adaptée aux bois de type Bangkirai, Cèdre, Bilinga, Pin imprégné.
- Forte imprégnation.
- Extérieur - résistance aux intempéries.

#### MODE D'EMPLOI

##### APPLICATION

Brosse plate.

##### APPLIQUER PAR UNE TEMPÉRATURE

Entre 10 °C et 30 °C et une humidité relative de 70 %.

##### RENDEMENT

16 m<sup>2</sup> / L.

##### CONDITIONNEMENTS

2,5 L.

##### NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Immédiatement après l'emploi au white spirit.

##### STOCKAGE

Conserver dans un endroit sec et à l'abri du gel. Bien refermer l'emballage après usage.

##### PRÉCAUTIONS

Suivre le mode d'emploi. Conserver hors de la portée des enfants. Utiliser uniquement dans des zones bien ventilées. Ne pas respirer les vapeurs ou aérosols. Éviter le contact avec la peau. Peut déclencher une réaction allergique. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage.

##### CONSERVATION

2 ans dans l'emballage d'origine fermé et par une température au-dessus de 0 °C.

##### PRÉPARATION DU SUPPORT

Le bois doit être propre, sec et dégraissé.  
Poncer très légèrement la surface du bois au papier abrasif P180 pour lui redonner sa douceur lisse. BANGKIRAI est recommandée pour les terrasses et dalles en bois qui n'ont pas été préalablement traitées avec des produits filmogènes de traitement de bois, vernis extérieurs, carbonil au goudron. Ne pas appliquer BANGKIRAI près de la pierre bleue pour ne pas la tacher.

##### SYSTÈME

Appliquer abondamment BANGKIRAI et laisser sécher 30 minutes (à 20 °C). Utilisez une brosse plate. La température et l'humidité ralentissent le séchage. Essuyez avec un chiffon absorbant l'excédent d'huile pour un aspect homogène de la surface traitée. Répétez cette opération jusqu'à ce que le bois n'absorbe plus l'huile. Pour une durabilité maximale et un maintien du bois en parfait état, il est recommandé d'appliquer 2 couches à 24 heures d'intervalle. Les caractéristiques des bois exotiques nécessitent un traitement annuel pour garantir l'apport des substances nourrissantes contenues dans BANGKIRAI.


##### CARACTÉRISTIQUES

Liants : résine alkyde, longue en huile.  
Extrait sec en poids: 20 ± 2%.  
Extrait sec en volume: 16 ± 2%.  
Densité : 0,84 ± 0,05.  
Point d'éclair : 56 °C.  
Diluant : Hydrocarbures aliphatiques et aromatiques.  
Contient COBALT COMPOUNDS et 2-BUTANONE-OXIME peut déclencher une réaction allergique.  
L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

##### DATE DE MISE À JOUR

Septembre 2013.

Wood Lover

0800 24 445   
www.woodlover.be

**Durieu Coatings NV/SA**  
Boucle Odon Godart 8  
B-1348 Louvain-la-Neuve  
België/Belgique/Belgien

T. +32 (0)10 420 090  
F. +32 (0)10 420 099

info@durieucoatings.com  
www.durieucoatings.com

**Durieu SA**  
rue Charles de Gaulle 2bis  
ZAI La Marnière - BP 75  
91072 Bondoufle Cedex  
France  
T. +33 (0) 1 60 86 48 70  
F. +33 (0) 1 60 86 84 84